

Afkort-verstekzaag 305mm 1800W

LS1219L

Afkort-verstekzaag 305mm 1800W.



DXT

Technische info

Nominaal vermogen	1800 W
Diameter zaagblad	305 mm
Diameter asgat	30 mm
Maximale zaagdiepte	107 mm
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Kantelbaar naar links tot	48 °
Kantelbaar naar rechts tot	48 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	107 mm
Maximale zaagbreedte 90°	363 mm
Draaibaar naar links tot	60 °
Draaibaar naar rechts tot	60 °
Maximale zaagbreedte 45°	255 mm
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	898 x 644 x 725 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	29,5 kg

Gebruikersvoordelen

- De constructie met dubbele geleider maakt het mogelijk de machine tegen een wand te plaatsen. De zaagbreedte is 382mm bij 92mm hoogte en 363mm bij 107mm hoogte.
- De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 171mm hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd.
- Draaibaar tot 60° links en 60° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- Kantelbaar tot 48° links en rechts, met klikstops op 0°, 22.5°, 33.9° en 45°.
- De bedieningselementen voor het draaien en kantelen van de zaagkop bevinden zich vooraan de machine.
- Verbeterde stofafzuiging via twee afzuigmonden waarvan één net achter het zaagblad.
- Regelbare diepteaanslag voor het zagen van groeven, wegklapbaar voor een snelle omschakeling naar volle zaagdiepte.
- De onafhankelijk bedienbare laser duidt de zaaglijn

EAN 0088381854634

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

B-67309

TCT EFFICUT zaagblad



122852-0

linnen stofzak



126617-2

verticale materiaalklem



762001-3

afsteldriehoek



783208-8

inbussleutel 2,5x60mm



■ Optionele accessoires

192628-9

aanslag voor kooflijsten



DEAWST07

onderstel WST07



DEBWST06

onderstel WST06



■ Algemeen toebehoren