

Houtontgrijzer is een intensief schoonmaakproduct dat hout voor buiten met een patine nieuw leven inblaast. Dit stroperig product is gebruiksklaar zodat de reiniger gemakkelijk kan aangebracht worden, zelfs op verticale oppervlakken. Houtontgrijzer dringt diep in het hout door en verwijdert vul, deklagen en grijze patina. Voor een optimale bescherming moet het hout na het reinigen behandeld worden met Exterior Wood Oil.

- **Dikke viscositeit**
- **Eenvoudig aan te brengen**
- **Diepe reiniging**
- **Druipt niet**
- **Verwijdert vuil, deklagen en grijze patina**



Toepassingsgebied

Houtontgrijzer is geschikt voor houten buitenterrassen, muurbekleding, omheiningen, tuinmeubilair, enz.

Gebruik

Vorbereiden	Ga bij voorkeur schoonmaken bij droog (ideaal bewolkt) weer om te vermijden dat het schoonmaakproduct uitdroogt. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht of extreme hitte. Maak het hout schoon om bladeren en algen te verwijderen. Gebruik veel water en maak het hout door en door nat. Gebruik indien mogelijk een tuinslang. Houtontgrijzer is gebruiksklaar en moet niet verdund worden.
Behandeling	Het hout moet doornat zijn voordat Houtontgrijzer wordt aangebracht. Gebruik een borstel, rol of verfspuit om Houtontgrijzer in een gelijkmatige, gladde laag aan te brengen en laat de reiniger inwerken. Boen het hout na circa 15-20 minuten met een stevige borstel. We adviseren om de WOCA siliconenborstel te gebruiken voor goede resultaten. Spoel Houtontgrijzer af met veel water en een stevige borstel. Het hout moet minstens 48 uur drogen voordat WOCA Exterior Wood Oil aangebracht wordt.
Opmerking	Ruw het hout op met een schuurpad met korrel 180-240 om een volledig glad oppervlak te krijgen voordat de olie wordt aangebracht.

Droogtijden

Droogtijden	24-48 uur bij 20°C
-------------	--------------------



Technische gegevens

Samenstelling	Minder dan 5 %: kationogene oppervlakreactieve stoffen.
Dichtheid	1.00-1.10 g/ml.
PH-waarde	pH 1-2
Houdbaarheid	2 jaar
Verwerkingstemperatuur	+10-25°C, onder ideale omstandigheden bij bewolkt weer
Verbruik	8-10 m ² /L
Kleuren	Transparent, slight white tint
Reiniging gereedschap	Gebruik water
Bewaren	+5-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
Verpakking	0.75 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.