

# AFDICHTINGSPASTA

Elastische pasta op rubberbasis voor reparaties en afdichtingen



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

De Afdichtingspasta is een elastische pasta op rubberbasis voor het herstellen van scheuren en blazen op de meest voorkomende bouwmaterialen.

De Afdichtingspasta kan ook gebruikt worden voor het afdichten van aansluitingen, het waterdicht maken van dakdetails en het beschermen van hout.

## Toepassing

Te gebruiken op alle gebruikelijke bouwmaterialen.

## Voordelen

- › Milieuvriendelijk
- › Blijvend elastisch
- › Hecht op de alle materialen
- › Handig formaat voor kleine reparaties

## Handige weetjes?

- Bewaren op koele (max 25°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperaturen van onder de +5°C.
- Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking.  
Geopende verpakking beperkt houdbaar.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Rubberen coating op waterbasis	Zwart	150ml	2L/m <sup>2</sup>	48 uur	Min. 2	Ja

# AFDICHTINGSPASTA

Elastische pasta op rubberbasis voor reparaties en afdichtingen



GEBRUIKSAANWIJZIGING



### Wat heb ik nodig ?



### Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrij.

### Hoe gebruik ik het product ?

- Breng minimaal 2 lagen aan met behulp van een kwast.
- Stofdroog na 3 uur, belastbaar met water na 12 uur. Volledig uitgehard na 48 uur.
- Verstevig grotere scheuren met een polyesteremat **ANTI-SCHEUR** tussen 2 lagen **AFDICHTINGSPASTA**.

Verbruik	Droogtijd	Reiniging	Bescherming
2L ± 1 m <sup>2</sup>	48 uur		

### Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

