

## Snoeizaag LXT®

# DUC101Z

18 V • 8,0 m/s • 10 cm

Lichte, handige zaag voor snoeien

Een compacte accusnoeizaag. Uitgerust met een 10 cm lang zaagblad en gereedschapsloze ketting- en zaagbladspanning. De automatische kettingsmering minimaliseert de kans op uitvallen door gebruik van kettingolie te vergeten. Beweegbare kettingbeschermer dekt de bovenkant van het zwaard af en opent geleidelijk verder naarmate de zaagketting dieper in de tak snijdt.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accu spanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Maximaal afgegeven vermogen	320 W
Kettingoliereservoir	0,055 L
Max. kettingsnelheid (onbelast)	8,0 m/s
Max. kettingsnelheid	8,0 m/s
Zwaardlengte	100 mm (4")
Kettingsteek	0,325 "
Kettingdikte	1,1 mm
Aantal schakels	26
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	87 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Vibration Level (3 axes), Cutting Wood	4,6 m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Netto productgewicht	1,1 kg

**EAN-code 0088381775175**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- Automatische kettingsmering
- XPT (Extreme Protection Technology) is voor een betere stof- en waterbestendigheid bij gebruik in zware werkomstandigheden ontwikkeld
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting
- Met rubber beklede zachte grip voor meer comfort en controle



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

**1910V6-4**

Zaagketting, 4" / 10 cm, 0,325", 1,1



**1910W0-3**

Kettingzwaard



**199897-3**

Kettingzaagolie



**D-70948**

Ronde vijl & geleiderset, Ø 4,0 mm



## OPTIONELE ACCESSOIRES

**1911R0-4**

Holster



## OVERIG

Onderdelentekeningen

