

Combihamer LXT®

DHR243Z

18 V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Borstelloze combihamer met drie standen en snelspanboorkop

Een efficiënte combihamer met een handgreep met trillingsdemping en snelspanboorhouder die voor SDS-PLUS-bits geschikt is. Geschikt voor klopf- en normaal boren, plus hakken. Toerentalbereik van 0 - 950 min⁻¹. Slagenergie van 2,0 J en maximale boorcapaciteit van 24 mm in beton. Alleen het gereedschap, accu en lader zijn niet inbegrepen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 950 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	0 - 4700 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	27 mm
Max. boordiameter in beton	24 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Optimale boordiameter in beton	6 - 12 mm
Slagenergie	2,0 J
Boordiameter met TCT-kernboor	54 mm
Geschikt voor SDS-PLUS-bits	✓
Elektronische rem	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	89 dB(A)

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- 40-voudige verstelling van de beitels
- Klopfboren, gewoon boren en breekwerkzaamheden
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

EAN-code 0088381654722

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

194079-2

Snelwisselboorkop 13 mm, 1/2" -



194080-7

Snelwisselboorkop voor SDS-PLUS



324219-0

Dieptemeter



OPTIONELE ACCESSOIRES

195179-1

Stofkapset



195834-5

Serviceset voor hamer



821552-6

Makpac-koffer IV



835A31-4

MakPac (4)- inlay



837649-1

MakPac (4)- inlay



P-80488

Stofafzuigadapter



OVERIG

Onderdelentekeningen

