

Combihamer SDS-Plus

HR2670FTX2

800W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J

Krachtige SDS-Plus combihamer met een slagkracht van 3,0 J. Inclusief 17-delige boor- en beitelset.

Krachtige combihamer met slagkracht van 3,0 J. Uitgerust met 3 standen voor boren, hamerboren en beitelen. Deze machine is ideaal voor gaten van 18 mm met een maximum van 26 mm in beton. Standaard wordt ook een snelspanboorkop meegeleverd voor het boren in hout of metaal.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	800 W
Maximaal afgegeven vermogen	550 W
Onbelast toerental	0 - 1500 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	0 - 4500 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	32 mm
Max. boordiameter in beton	26 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Optimale boordiameter in beton	4 - 18 mm
Slagenergie	3,0 J
Boordiameter met TCT-kernboor	68 mm
Geschikt voor SDS-PLUS-bits	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	102 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	94 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, hamerboren in beton	15,7 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor),	1,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Uitgerust met drie functies: boren, hamerboren en beitelen.
- SDS-PLUS opname
- Snelspanboorkop voor snel en eenvoudig wisselen van boren
- De slipkoppeling verhoogt de veiligheid en voorkomt schade aan de tandwielen wanneer de boor plots blokkeert.
- Verzonken vergrendelknop voor continu gebruik
- De ledlamp verlicht de werkplek

EAN-code 0197050007230

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

122G56-6

Zijhandgreep

191F46-4

Boorkopset



321144-6

Dieptemeter

821925-3

Kunststof koffer



D-42444

SDS-PLUS beitel- en boorset



OVERIG

Onderdelentekeningen

