



WATER • TECHNOLOGY

AQUAJETCOM 82M - GWS 20 H

VOORGEMONTEERDE AUTOMATISCHE POMP MET GWS MEMBRAANVAT
POMPE AUTOMATIQUE AVEC RESERVOIR A MEMBRANE
GWS PRE-MONTÉE



CE

Automatische hydrofoorgroep geschikt voor de waterbevoorrading bij huishoudelijke toepassingen, land-en tuinbouw, kleine industriële toepassingen.

De groep bestaat uit: zelfaanzuigende pomp van het type JETCOM, membraanvat, druckschakelaar voor automatische bediening, manometer, kit flexibel tussen pomp en motor, alles voorgemonteerd.

Membraanvat : GWS, horizontaal, capaciteit van 20 l.

Debit: van 0.4 tot 3,6 m³/u met opvoerhoogte tot 47 m

Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen (60335-2-41), van 0°C tot + 40°C voor andere toepassingen.

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.

Maximale omgevingstemperatuur: + 40 °C

Maximale bedrijfsdruk: 8 bar (800 kPa)

Beschermingsklasse: IP 44 (IP 55 op de aansluitkast)

Isolatieklasse: F

Groupe automatique de relevage de l'eau adaptés à l'usage domestique, pour les petites installations à usage civil, agricole et industrielle, les installations de lavage et les applications non professionnelles. Le groupe est composé d'une électropompe auto-amorçante type JETCOM, réservoir à vessie, pressostat pour le fonctionnement automatique, manomètre, kit de raccord entre pompe et moteur, le tout déjà assemblé. Réservoir : de type horizontal, capacité 20 l, vessie interne en butyle, avec supports dans la partie inférieure et étriers de fixation de la pompe dans la partie supérieure.

Plage de fonctionnement: de 0.4 jusqu'à 3,6 m³/h avec hauteur d'élévation jusqu'à 47 m.

Plage de température du liquide: de 0°C à +35°C pour usage domestique (EN 60335-2-41) de 0°C à +40°C pour autres applications.

Liquide pompé: propre, ne contenant pas de corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.

Température ambiante maximum: + 40°C.

Pression de service maximum: 8 bar (800 kPa)

Indice de protection: IP 44 (IP 55 au bornier).

Classe d'isolation: F

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNEES TECHNIQUES - AQUAJETCOM 82M/20 H GWS

MODEL-MODELE	CODE	ELECTRISCHE GEG.-DONNEES ELECTRIQUES				HYDRAUL.GEG.-DON. HYDRAULIQUES	
		VOEDING / TENSION 50 HZ	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		IN A	Q m ³ /h
			KW	HP			
AQUAJETCOM 82M/20 H GWS	60150466	1x220-240 V ~	0,84	0,6	0,8	3,8	1-3,6
							47 - 1