

**EIGENSCHAPPEN**

- Polyurethaankit
- Primer op basis van solventen en polyurethaan
- Gebruiksklaar
- Op basis van solventen
- Bevordert de hechting van polyurethaankitten en hybride en MS polymeerkiten
- Vermindert of vermijdt zelfs blaasvorming dat wordt gegenereerd door uitharding in moeilijke omstandigheden op poreuze materialen zoals beton of hout

TOEPASSINGEN

- Voor zowel absorberende als niet-absorberende ondergronden.
- Kan ook gebruikt worden om migratie van weekmakers tegen te gaan
- Essentieel onderdeel van het Parabond Panel System om een duurzame hechting te bekomen van de gevelplaatlijm Parabond Panel op houten draagconstructies en gevelplaten van vezelcement.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Polyurethaan oplossing
Droogtijd (afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden)	10 tot 15 minuten
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Viscositeit (mPa.s, Brookfield)	50
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +15°C-+25°C
Houdbaarheid na opening	1 maand

VERPAKKING EN KLEUR

8 x bus 1L/doos - 288 stuks/pallet

Transparant, Zwart

12 x bus 250ML/doos - 1080 stuks/pallet

Transparant, Zwart

VERWERKING**Voorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, isopropylalcohol, ethanol.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- Schudden voor gebruik.

Aanbrengen

- Primer aanbrengen met een borstel in een dunne, gelijkmatige en homogene laag. Vermijd dikke lagen want dit zal de hechting doen verminderen.
- Na de droogtijd van 15 minuten moet de kit/lijm zo snel mogelijk (binnen de 60 minuten) aangebracht worden.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Fles na gebruik goed sluiten want de primer is gevoelig voor luchtvocht. Na openen van het flesje, het product opgebruiken binnen 1 maand.
- Niet gebruiken als een verandering van het uiterlijk wordt waargenomen (aanwezigheid van deeltjes, troebele oplossing, verandering van kleur).

Verbruik

± 5 - 10 m²/liter (*)

*Deze waarde kan variëren afhankelijk van de aard van de ondergrond.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

Getest door SHR volgens BRL4101-7 en opgenomen in KOMO-atteest nr. 21184/25 voor gevelplaatverlijming.



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.