

Snoeizaag LXT®

DUC150Z

18 V • 8,0 m/s • 15 cm

Compacte accusnoeizaag met een zaagblad van 15 cm.

Uitgerust met een 15 cm zaagblad en gereedschapsloze kettingspanner. Met automatische kettingsmering en oliepeilvenster. De beweegbare kettingbeschermer dekt de bovenkant van het zwaard af en opent geleidelijk verder naarmate de zaagketting dieper in de tak snijdt. Versie zonder accu en lader.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Kettingoliereservoir	55 ml
Max. kettingsnelheid (onbelast)	8,0 m/s
Zwaardlengte	150 mm (6")
Kettingsteek	0,325 "
Kettingdikte	1,1 mm
Aantal schakels	32
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	87 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	79 dB(A)
Netto productgewicht	1,1 kg
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3,0 dB(A)
Gewicht met accu	1,7 - 2,0 kg
Trillingsniveau, zagen van hout	4,8 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), zagen van hout	1,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur
- Automatische kettingsmering
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting
- Ergonomisch handvat met zachte grip voor meer comfort.
- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid.

EAN-code 0197050000835

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

1912E8-3

Zaagkettingen voor DUC150



1912F1-4

Zwaard voor DUC150



199897-3

Kettingzaagolie



413T67-3

Kettingbescherminghuls voor



D-70948

Ronde vijl & geleiderset, Ø 4,0 mm



OPTIONELE ACCESSOIRES

1910U0-9

Kettingzaagolie Biotop, 1 liter



1910U9-1

Multi-olie 300 ml



1913K4-9

Holster voor kettingzaag



OVERIG

Onderdelentekeningen

