


DERBISEDUM® PACK Light

- **Lichtgewicht voorgeteelde sedumcassettes** voor de realisatie van extensieve groendaken en groenruimtes, opgebouwd uit een selectie sedumvariëteiten, aangepast aan het dak en de omgeving.
- **Kant-en-klare** oplossing die rechtstreeks op de wortelwerende dakbedekking kan worden geplaatst.



Specifieke eigenschappen

- **Voorgeteelde** groendakcassettes voor een **direct resultaat**.
- Met een gewicht van **60kg/m²** is dit één van de lichtste groendaksystemen op de markt, ideaal voor houten en stalen ondergrond.
- **Kant-en-klare** systeem met **zeer beperkt onderhoud (2 inspecties per jaar)**.
- **Snelle en eenvoudige plaatsing** alsook **demonteerbaar/verplaatsbaar** (laat eenvoudige inspectie van waterdichting toe).
- **Waterreserve** voorzien voor de vegetatie en terzelfdertijd **vertraagde afvoer (retentie) van het regenwater** dankzij de **rigide cellenstructuur** die optimaal is voorzien voor het vasthouden van het substraat op hellende daken.
- Beperkt de **groei van onkruid** op de waterdichtingslaag.
- Draagt bij aan het akoestisch en thermisch **comfort** van het gebouw.

Technische eigenschappen

Bedekkingsgraad bij de levering	> 80	%
Materiaal	PE/PP 100% gerecycleerd	-
Kleur	Zwart	
Gewicht verzadigd	60	kg/m ²
Gewicht verzadigd / cassette	Max. 14,4	kg
Buffercapaciteit bij verzadiging	25	l/m ²
Afvoercoëfficiënt	0,4	-
Afmetingen	0,40 x 0,60 (0,24 m ²)	m
Hoogte leeg	65	mm
Helling	25 % (voor hellingen tussen 25 à 100%, dient voorafgaand een (stabiliteits)studie te worden gemaakt)	%



Specifieke plaatsingsmethoden

Plaatsingsvoorschriften

- Tot hellingen van 25% moet er geen extra ondersteuning worden voorzien om afschuiving te voorkomen, en dit voor hellingen van minder dan 10 m lengte.
- Langs de opstanden, dakranden, koepels, details, ... moet een steriele zone worden voorzien.
- Plaatsing op de wortelwerende waterdichting maximum 24 uur na ontvangst.
- Overvloedig sproeien met water na de plaatsing (5 tot 10 mm/m² afhankelijk van de regio).

Onderhoud

- Minimum 1 inspectie (onderhoud) voorzien per jaar
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
- Toegang tot een kraantje
- Minimumdruk van 3 à 4 bar naargelang het oppervlak van het groendak
- Steriele zones vrijhouden van onkruid en begroeiing

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/05/05



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel. 02 334 87 00

Fax: 02 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com