



Vario ProTape

Een elastische dubbelzijdige kleefband voor het kleven van een dampscherm op een ander bouwelement
 Joint autocollant double face pour la jonction entre le pare-vapeur et un élément de structure

PRODUCTOMSCHRIJVING

ISOVER Vario ProTape is een elastische dubbelzijdige kleefband voor het kleven van een dampscherm op een ander bouwelement zoals metselwerk, hout, PVC en aluminium. Deze brede tape zorgt voor een optimale en aanhoudende kleefkracht, zelfs op onregelmatige ondergronden. Hij draagt ook bij tot een optimale luchtdichting van het systeem. Vario ProTape is zowel geschikt voor gebruik binnen en buiten.

TOEPASSING

Luchtdicht bouwen stelt ontwerpers en gebruikers voor een uitdaging. ISOVER Vario ProTape vergemakkelijkt het verzekeren van de luchtdichtheid bij bevestiging van het dampscherm op oneffen oppervlaktes die een moeilijke hechtingsgraad hebben. Voorzie steeds afwerking op houten latten en metalen profielen. ISOVER Vario ProTape maakt deel uit van het VARIO-luchtdichtheidsgamma van ISOVER.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kleefmiddel: Geëxpandeerd dispersie-acrylaat
 Temperatuurrestantie: -40°C tot 100°C
 Verwerkingstemperatuur: -10°C tot 35°C
 Inhoud verpakking: 5 rollen
 Bekleefbare ondergronden: PE, PA, aluminium, kraftpapier, metaal, kunststof, OSB en houtachtige materialen.
 Ondergrond dient stof- en vetvrij te zijn

AFMETINGEN

Breedte (mm)	25
Lengte (mm)	10.000

DESCRIPTION PRODUIT

ISOVER Vario ProTape est un joint autocollant double face pour la jonction entre le pare-vapeur et un élément de structure comme la maçonnerie, le bois, le PVC ou l'aluminium. Le Vario ProTape assure une adhésion maximale et continue même sur un support irrégulier. Il permet d'assurer l'étanchéité à l'air du système. Utilisation intérieure et extérieure.

APPLICATION

La construction étanche à l'air pose un défi important, tant aux concepteurs qu'aux utilisateurs de bâtiments. ISOVER Vario ProTape facilite la réalisation de l'étanchéité à l'air lors de la fixation du pare-vapeur sur les surfaces irrégulières ayant une adhérence difficile. Placez toujours le parachèvement sur les profils métalliques ou la charpente. ISOVER Vario ProTape fait partie de la gamme d'accessoires d'étanchéité à l'air VARIO d'ISOVER.

PROPRIETES PRODUIT

Adhésif: dispersion acrylique expansée
 Résiste aux températures suivantes : -40°C à 100°C
 Température d'application : -10°C à 35°C
 Contenu de l'emballage: 5 rouleaux
 Supports : PE, PA, aluminium, papier kraft, métal, matières synthétiques, OSB et bois.
 Support doit être libre de poussière et de graisse.

DIMENSIONS

Largeur (mm)	25
Longueur (mm)	10.000



VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50
 F 03 360 23 51
www.isover.be

ISOVER
 SAINT-GOBAIN