


Technical data sheet **PROFI INTER 8106**

PVC afwerkprofiel voor deuren en ramen Profi Inter 8106 - MDB Profil



REFERENTIES

- Stuks x afmeting 30 x 1.40 m - 42.00 m
- Verpakkingen per pallet: 100
- Productnummer: 8106030140

BESCHRIJVING

- Afwerkprofiel voor deuren en ramen
- Binnenbepleistering
- PVC en zelfklevende strook in polyurethaan
- Breedte van 6 mm (opening van 4 mm) ; hoogte van 5 mm op een kant, en van 4 mm op de andere kant ; strook in polyurethaan van 3 x 5 mm ; verwijderbaar deel van 18 mm
- Dient als bepleisteringsgeleider en als thermische en akoestische voeg, voor een vlekkeloze afwerking van binnenbepleisteringen van deuren en ramen (pleisterdikte van 6 mm)

PLEISTERDIKTE

6 mm

MATERIAAL

- Stopprofiel geëxtrudeerd op basis van PVC-materiaal volgens de norm DIN 16941
- Brandweerstandsklasse: B1 volgens de norm DIN 4102
- Bewaren op een droge en overdekte plaats (tussen 5 en 40°) gedurende max. 18 maanden

ANDERE AFMETINGEN

- 2.40 m

BESCHIKBAARHEID

8106030140 : Niet op voorraad
8106030240 : Niet op voorraad

UITVOERING

- Maak het raam schoon en vetvrij, verwijder de beschermfolie van de strook in polyurethaan en lijm het profiel waterpas tegen de omslag van het raam/de deur
- Verwijder de oranje strook van het verwijderbare lipje en lijm een plastic folie op het zelfklevende deel om het raam te beschermen
- Breng een laag bepleistering van 6 mm aan en gebruik daarbij het profiel als geleider
- Het afneembaar deel verwijderen door een kleine insnede te maken met een breekmes en vervolgens voorzichtig het lipje over de lengte te verwijderen