

Combi NF

HUIS BUITEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitermate krachtig kleurloos houtbeschermingsproduct op **waterbasis** voor nieuw en reeds gebruikt hout. Beschermt tegen houtaantastende insecten en hun larven (zoals huisboktor, houtwormkever, incl. termieten) en tegen schimmels (blauwschimmels en houtrot).
Dringt diep in het hout en voorkomt dat hout (opnieuw) wordt aangetast. Geschikt voor alle houtsoorten. Voor toepassingen buiten of onder een afdak.

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle houtsoorten. Voor toepassingen buiten of onder een afdak of niet in direct contact met de bodem of oppervlaktewater (daktimmerwerk, schrijnwerk, ramen en deuren, hekwerk, carports, houtsculpturen, kunstvoorwerpen, ...). Langdurige werking.

Eigenschappen

- ✓ Fungicide : Beschermt tegen schimmels zoals blauwschimmel en houtrot
- ✓ Insecticide : Beschermt tegen houtaantastende insecten en hun larven
- ✓ Dringt diep in het hout en voorkomt dat hout (opnieuw) wordt aangetast.
- ✓ 2 in 1: dubbele, actieve bescherming
- ✓ Geschikt voor alle hout buiten
- ✓ Kleurloos, doet het hout niet verkleuren
- ✓ Reukloos na drogen
- ✓ Langdurige werking

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

0,75l, 2,5l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout en/of onbehandeld hout

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Reeds behandeld hout / hout aangetast door houtrot, houtworm en schimmels

Eventueel aanwezige verf- of vernislagen verwijderen tot op het kale hout.
Aangetaste houtdelen verwijderen tot op gezonde hout. Verdere behandeling zie nieuw hout.

Afwerking

Na volledige droging steeds afwerken met een beits, vernis of verf.
De eindlaag mag geen houtimpregneermiddel zijn en moet onderhouden worden.
Niet voor gebruik op hout in direct contact met de bodem of in marien milieu.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product, mag niet verdund worden. Goed oproeren of schudden voor gebruik.
Aanbrengen met een rol of borstel tot de geadviseerde dosering.

Verwerkingscondities

Temperatuur hoger dan 5°C, Relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Het te behandelen hout moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Rendement

+/- 10 m²/L (100 ml/m²) tegen blauwschimmel, huisboktor en termieten;
+/- 7.5m²/L (130 -140 ml/m²) tegen houtrotschimmel

Actieve bestanddelen

IPBC: 0,75%
Permethrine: 0,25%
Toelatingsnummer: BE2023-0015

Droogtijd

Bij 23°C en 65% R.V.:
Droog en overschilderbaar na ± 24u.

4. REINIGING EN BEWARING**Reiniging**

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.
Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en rechtop bewaren. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 7-1-2025, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be