



BESCHRIJVING

Het wandaansluitprofiel is een geëxtrudeerd aluminiumprofiel, met bijhorend geëxtrudeerd verbindingstuk.

Legering: Al Mg Si 0,5

Hoogte: 70 mm

Dikte: 1,8 mm

Lengte: 3000 mm

WATERDICHTHEID

Het profiel dient als waterdichte hechting van dakbedekking tegen opgaande muren en belet tevens het afzakken ervan.

Het profiel vertoont aan de bovenzijde een vooroverhellend vlak van 30° dat, opgespoten met een soepele voegkit, een perfecte waterdichtheid garandeert. De onderzijde springt eveneens 30° vooruit en fungeert als waterafdrup.

PLAATSING

1. Kleef de dakbedekking 200 tot 300 mm hoog tegen de opgaande muur.
2. Maak het wandaansluitprofiel om de 300 mm vast d.m.v. de roestvrije schroeven en de roestvrije nylonpluggen, door de fabrikant bijgeleverd. De ovaal sleufgaten (16 x 6 mm) in het oplegvlak maken dit werk gemakkelijk. Andere bevestigingswijzen sluiten de waarborg uit.
3. Schuif het speciaal ontworpen verbindingstuk van 100 mm over de voegen.
4. Werk de binnen- en buitenhoeken af met de aangepaste hoekstukken (100 x 100 mm).
5. Smit de bovenzijde op met een soepele voegkit en schuin die af naar voor toe.

OPMERKING

Vooraleer tot de plaatsing over te gaan dient er steeds een monster van het wandaansluitprofiel aan de betrokken architect ter goedkeuring te worden voorgelegd.

AFWERKING ALUMINIUM



*oxydatievrij

Op bestelling: alle RAL-kleuren (zie kleurenwaaier)

