

# Technische hulpstukken

## ALU-ROL

Alu-Rol is een ventilerende ondervorst met unieke microperforaties bestaande uit een fijn gegolfde aluminiumrol voorzien van een acrylaatcoating die zowel toepasbaar is onder de vorsten als de noordbomen. Onderaan is de ventilerende ondervorst voorzien van twee krachtige butylkleefstrips die een duurzame bevestiging garanderen. Alu-Rol is de ideale oplossing voor diegene die houdt van haar lichte gewicht, maar tegelijkertijd toch solide uitzicht.



Steeds wordt eerst een ruiters geplaatst, waartegen de pannen aansluitend worden bevestigd.



De Alu-Rol wordt over de noordboomlat of noklat uitgerold en vastgezet met enkele platkopnagels, nietjes of schroeven. Zorg altijd voor 50 mm overlapping tussen 2 rollen.



De geprofileerde aluminium slab wordt aan beide zijden van de ruiters gelijkmatig in het profiel van de kleidakpannen gedrukt.



Bovenop de aluminium ondervorst worden noordbomen of vorsten geplaatst en vastgezet met een inox schroef met rondel en neopreenring (4,5 x 80 mm) en/of een speciale aluminium vorstklem.

### Kenmerken:

- Kleuren: rood en bruin
- Breedtes: 210, 280 en 320 mm
- Nuttige lengte: 5 meter
- Doorlaat:  $\pm 150 \text{ cm}^2$ /lopende meter (DIN 4108)
- Ongedierte, slagregen en stuifneeuw zijn uitgesloten (DIN 4108 deel 3) door unieke microperforatie
- Minimale oppervlaktetemperatuur:  $5^\circ\text{C}$
- Toe te passen op een droge, vet- en stofvrije ondergrond
- 100% recycleerbaar product
- 30 jarige fabrieksgarantie
- UV-bestendig

