

Alegra 10 SE Natuurrood

Licht golvend

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenspotten.be



Definitie:	Pan met zachte golving en sluitingen Dubbele zijsluiting, enkele kopsluiting en regelbare latafstand
Oppervlaktebehandeling:	Hydrofobe middelen
Minimale dakhelling met onderdak:	Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 20° Fleece Premium: 15°
Nuttige lengte (latafstand):	± 345 - 375 mm (formaat 471 x 303)
Nuttige breedte:	± mm (formaat 471 x 303)
Aantal stuks per m²:	± 10.5 - 11.6 (formaat 471 x 303)
Gewicht per m²:	± 49.9 - 45.2 kg (formaat 471 x 303)
Plaatsing:	Rechtverband
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE NF

Voor alle informatie
Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms
Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.
Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.