

TECHNISCHE FICHE VULSTENEN / RECTOBETON®

BESCHRIJVING

Beton vulstenen.

De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T balkjes geplaatst.

BESTEMMING

Combinatievloeren boven kelder en boven verdieping

REFERENTIES

Type	Afmetingen	Gewich / st	Verpakking
B12	H12 x 49 x 20 cm	12,1 kg	per stuk / palet van 108 st.
B16	H16 x 49 x 20 cm	13,8 kg	per stuk / palet van 84 st.
B20	H20 x 49 x 20 cm	17,5 kg	per stuk / palet van 60 st.
B25	H25 x 49 x 20 cm	19,4 kg	per stuk / palet van 48 st.
VB2 ⁽¹⁾	H12 x 31 x 20 cm	8,2 kg	per stuk / palet van 162 st.
VB6 ⁽²⁾	H6 x 49 x 20 cm	13,9 kg	per stuk / palet van 120 st.
VB8 ⁽²⁾	H8 x 49 x 20 cm	10,5 kg	per stuk / palet van 144 st.

(1) paselement | (2) verlaagde vulstenen (voor bijzondere toepassingen)

BRANDREACTIE

Euroklasse A1

MECHANISCHE WEERSTAND

SR (semi-resistant)
Sterkteklasse R1

TOEPASSING

T-balkjes Rector
Gammas 110, 130 en 170

VISUEEL



FOTO'S

