

Primer voor VAEPLAN-dakbanen

VAEPRIMER[®] L

Vaeprimer L is een solventhoudende primer die gebruikt wordt ter voorbereiding van de plaatsing van het zelfklevend membraan VAEPLAN VS.



Plaatsing

Plaatsingstemperatuur	> 5
Verbruik	ongeveer 0,3 - 0,4 l/m ² afhankelijk van de ondergrond
Droogtijd	de droogtijd hangt af van het weer
Volg de plaatsingsvoorschriften van VAEPLAN en de Product Veiligheidsfiche!	

Technische eigenschappen

Kleur	rood	-
Densiteit	0,96 (@ 20°C)	kg/l
Materiaal	oplosmiddel op basis van butylacetaat	-
Viscositeit	vloeibaar	mPa.s

Verpakking

Bus van	10	l
---------	----	---

Bewaring

Opslag: Vaeprimer L heeft een houdbaarheidsperiode van 9 maanden in de ongeopende, originele verpakking. Bewaar op een koele en droge plaats uit de zon.

Transport: Zie MSDS

Gebruiksaanwijzing

Voorafgaande aan de plaatsing

- Alvorens te beginnen met het aanbrengen van het product is het nodig om alle veiligheidsfiches en de gebruiksvorschriften en aanbevelingen voor de veiligheid goed te lezen. Zelfs indien het product niet geclassificeerd is als zijnde gevaarlijk.
- De plaatsingsvoorschriften voor VAEPLAN en de veiligheidsvoorschriften dienen tijdens de plaatsing ten allen tijde te worden nageleefd.

Vorbereitung

- De ondergrond moet goed worden geborsteld zodanig dat alle onzuiverheden zijn verwijderd voordat aan de plaatsing wordt begonnen.
- Defecte / beschadigde delen moeten eerst hersteld worden.
- Gereinigde oppervlakken niet polijsten voor betere hechting, enkel ruwe deeltjes wegwerken.
- Water, regen, vorst enz. moeten vermeden worden tijdens het plaatsen & drogen.

Aanbrengen

- De VAEPRIMER L goed mengen en zeker **niet** verdunnen alvorens aan te brengen.
- Aanbrengen over het gehele oppervlak, met een rol, spraygun of borstel.
- De primer moet droog zijn alvorens een volgende laag aan te brengen (vingertest). Het aanbrengen van een volgende laag of extra primer mag niet later dan 24u na de eerste droogtijd gebeuren.
- De primer is waterafstotend na 24u.
- Het blik goed sluiten na gebruik en zeker niet verwarmen.

Alle data werden bepaald op basis van de knowhow op het moment van uitgave van het PDS onder voorbehoud van technische wijzigingen of ontwikkelingen. - 19/04/2022