

# Polyfilla

## Mastic à Peindre

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Reboucher et réparer: des joints 0-1 cm.  
Mastic.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Rebouche les fissures et joints des supports instables. Très indiqué pour les joints entre châssis et murs, murs et plafonds, angles de murs, plinthes, escaliers et appuis de fenêtres. Excellente adhérence sur pierre, béton, plâtre et plaques de plâtre, plafonnage, crépi, béton cellulaire et bois. Peut aussi être appliqué dans des lieux humides.

#### Caractéristiques

Durablement élastique. Résistant à l'humidité. Epaisseur de couche maximale : 5 mm.  
Profondeur maximale : 1 cm. Ne pas poncer.

#### Teintes

Blanc

#### Emballage

310 ml

### 2. Supports / Application

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C.

#### Temps de séchage

Recouvrable: après 1 heure environ (20°C, couche de 5 mm d'épaisseur).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. Poncer préalablement les supports peints.

#### Application

Appliquer directement le produit dans la fissure ou le joint à l'aide d'un pistolet à mastic. Astuce : essayer de boucher le plus possible la fissure. Pour un résultat lisse, terminer avec un couteau à enduire ultra lisse. Attention : lisser immédiatement après application. Ne pas poncer après séchage.

#### Finition

Recouvrable de toutes sortes de peinture.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)