

Silicone Cleaner

Produit

Enlève les restants de silicone, enlever d'abord manuellement le silicone durci.

Volumes

0,5 l



Propriétés

- N'élimine pas les mastics silicone durcis
- Nettoie les joints de silicone sales
- Elimine les traces légères de mastic silicone durci
- Action rapide

Destination

Rectavit Silicone Cleaner est utilisé pour enlever le mastic silicone frais non-durci et de légères taches de mastic silicone durcis sur verre, surfaces émaillées, faïence, céramique.

Rectavit Silicone Cleaner est aussi utilisé pour nettoyer les joints de silicones salis.

Rectavit Silicone Cleaner est aussi utilisé pour nettoyer les outils contaminés avec du mastic silicone.

Restriction

Ne pas utiliser sur des surfaces synthétiques (plastics, PVC), peintes ou vernies.

Préparation

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Silicone Cleaner

Application

Appliquez Rectavit Silicone Cleaner avec un chiffon doux, laissez agir le produit quelques minutes puis enlevez le produit avec un chiffon et frottez bien par après.

Répétez l'opération en cas de salissures persistantes.

Données techniques: le produit

Base	Mélange de solvants
Système de durcissement	Séchage physique
Viscosité	Liquide, ca. 0,6 mPa.s
Densité	0,87 ± 0,5 kg/dm ³
Kookpunt	Ca. +136°C
Vlampunt	Ca. +23°C
Oplosbaarheid in water	Non soluble
Couleur(s)	Transparent
Emballage(s)	Flacon : 0,5 l
Stockage	Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation avec le couvercle original.

Données techniques: le traitement

Outillage	Chiffon doux
Dilution	Prêt à l'emploi, ne jamais diluer le produit.
Consommation*	En fonction de la souillure et de la dimension du joint
Température d'application	Min. +5°C, max. +35°C

Sécurité

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Porter des gants appropriés (PVA). Ne pas fumer pendant l'utilisation.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Silicone Cleaner

Remarque(s)

Ne pas utiliser sur des surfaces synthétiques (plastics, PVC), peintes ou vernis.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

