

# HR4511C

## Perfo-burineur SDS-MAX 1350W



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1350 W
Régime à vide	130 - 280 t.p.m.
Cadence de chocs	1250 - 2750 min <sup>-1</sup>
Energie de frappe (EPTA)	9,4 J
Diamètre optimal béton	20 - 35 mm
Diamètre maximal béton	45 mm
Diamètre maximal avec trépan	125 mm
Emmanchement pour SDS-MAX	✓
Interrupteur de sécurité	✓
Vibra 3ax forage percus (a <sub>h</sub> )	7,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	7,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage poignée D (a <sub>h</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Pression sonore (L <sub>PA</sub> )	94 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	458 x 136 x 288 mm
Poids sans câble (EPTA)	9,0 kg



EAN: 0088381084956



CB-175

### AVANTAGES D'UTILISATION

- Perforateur-burineur SDS-Max très polyvalent ayant une excellente relation puissance / poids / vibrations.
- Le système breveté Anti Vibration Technology (en abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air et poignée amortie par ressort, assure un taux vibratoire minimal et donc un confort maximal.
- Selon les normes en vigueur, on peut travailler de deux à six fois plus longtemps avec cette machine qu'avec d'autres machines comparables.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- Répartition asynchrone des coups assurant une progression de forage rapide et facilite le perçage des barres d'armature.
- Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
- Débrayage à cylindres surdimensionnés assurant une longévité supérieure, mais aussi un confort accru lors du forage dans le béton armé.
- Revêtement zigzag breveté protège le bobinage de l'inducteur contre les débris dans l'air de refroidissement.
- Support très solide du vilebrequin et de la transmission par roulements bilatéraux enchâssés dans un carter bi-étage en alliage de magnésium.
- Le commutateur de forage-burinage tourne sur 360° pour une manipulation plus aisée; son emplacement encastré le protège contre tout dommage éventuel.
- Equipé de charbons autorupteurs et témoin de service s'allumant bien avant la coupure.

### ACCESSOIRES STANDARD

- coffret synthétique, coffret synthétique, poignée latérale 68 en forme D, graisse pour mèches (100g), chiffon, poignée latérale droite cpl