

HR3210FCT

Perfo-burineur SDS+ 850W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------------------|
| Puissance nominale | 850 W |
| Régime à vide | 315 - 630 t.p.m. |
| Cadence de chocs | 1650 - 3300 min ⁻¹ |
| Energie de frappe (EPTA) | 4,9 J |
| Diamètre maximal acier | 13 mm |
| Diamètre maximal bois | 32 mm |
| Diamètre optimal béton | 10 - 22 mm |
| Diamètre maximal béton | 32 mm |
| Diamètre maximal avec trépan | 90 mm |
| Emmanchement pour SDS-PLUS | ✓ |
| Longueur cordon d'alimentation | 4 m |
| Interrupteur de sécurité | ✓ |
| Vibration 3ax perçage (a _h) | ?2,5 m/s ² |
| Vibra 3ax forage percus (a _n) | 10 m/s ² |
| Vibration 3ax burinage (a _n) | 8 m/s ² |
| Emission sonore (L _{WA}) | 99 dB(A) |
| Pression sonore (L _{pA}) | 88 dB(A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |
| Dimensions (Lo x La x H) | 424 x 114 x 240 mm |
| Poids sans câble (EPTA) | 5,4 kg |



EAN: 0088381088756



CB-350 

AVANTAGES D'UTILISATION

- Ce marteau SDS-plus est de loin le plus puissant sur le marché, tout en offrant un confort d'utilisation inégalé.
- Système d'échange rapide avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à métaux.
- Le système breveté Anti Vibration Technology (en abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air et poignée amortie par ressort, assure un taux vibratoire minimal et donc un confort maximal.
- Muni d'un débrayage à cylindres durable assurant une longévité supérieure, mais aussi un confort accru lors du forage dans le béton armé.
- La structure améliorée du carter de vilebrequin assure une lubrification optimale du mécanisme de frappe, permettant ainsi d'atteindre la pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- Répartition asynchrone des coups assurant une progression de forage rapide et facilite le perçage des barres d'armature.
- Mécanisme à perte de pression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
- Le commutateur de forage-burinage tourne sur 360° pour une manipulation plus aisée; son emplacement encastré le protège contre tout dommage éventuel.
- Equipé de charbons autorupteurs et témoin de service s'allumant bien avant la coupure.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

ACCESSOIRES STANDARD

- poignée droite latérale cpl, mandrin automatique, mandrin SDS+ serrage rapide, graisse pour mèches (100g), coffret synthétique