
Nom du produit	:	Carat Styropor Primer	
Référence article	:	08107	
Fournisseur/Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 8471 XC WOLVEGA	
		Numéro téléphone	+31 561 – 69 44 00
		Numéro fax	+31 561 – 69 44 31

Descriptif produit

Un primer isolant, de haute qualité, à séchage rapide, pour le prétraitement des supports en styropor.

Caractéristiques produit

Séchage rapide
Excellent pouvoir couvrant et isolant
Peut être repeint avec tout les peintures MoTip Carat



Caractéristiques physiques et chimiques

Volume : 400 ml
Base : résine acrylique
Couleur : blanc

Teneur en COV (%) : approximativement 85 % w/w
Substances solides (%) : approximativement 15 % w/w
Durci/recouvrable : après 3 heures

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et se conformer aux instructions figurant sur le produit

Prétraitement

La surface doit être propre et sèche. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer le primer en plusieurs couches fines. Avant l'application de la couche suivante bien agiter de nouveau l'aérosol.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur