
Nom du produit	:	MoTip Colle
Référence article	:	290304
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone	:	+31 561 – 69 44 00
Numéro fax	:	+31 561 – 69 44 31

Descriptif produit

Colle haut de gamme, pour une adhésion aussi bien permanente que temporaire. Convient pour le collage de: papier, carton, bois, textile et diverse matières synthétiques.

Applications

Papier
Carton
Bois
Textile
Liège
Cuir
Diverses matières synthétiques



Caractéristiques produit

Séchage rapide.
Application facile
Jet de pulvérisation approximativement 10 cm

Caractéristiques physiques et chimiques

Volume	:	200 ml
Base	:	résine synthétique
Taux de COV (%)	:	environ 83 % w/w
Couleur	:	transparent blanc
Parfum	:	caractéristique
Résistance à la chaleur	:	jusqu'à 80 °C

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et se conformer aux instructions figurant sur le produit

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol. La distance de vaporisation de la surface à traiter se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer la colle en couche uniforme.

Pour une fixation permanente, traiter les 2 surfaces à coller, laisser sécher pendant 15 à 20 min et bien presser les 2 surfaces l'une sur l'autre.

Pour une fixation temporaire, traiter 1 des 2 surfaces à coller, laisser sécher pendant 5 à 10 min et bien presser les 2 surfaces l'une sur l'autre.

Pour le traitement de surfaces poreuses, appliquer plusieurs couches de colle.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).