

Fiche Technique

Nom du produit : MoTip Deco Effect Graffiti Ex

Référence article : 303201

Fournisseur / Fabricant : MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC WOLVEGA

Numéro téléphone +31 561 – 69 44 00 Numéro fax +31 561 – 69 44 31

Description du produit

Produit de haute qualité, pour éliminer les couches de vieilles peintures ainsi que le graffiti indésirable sur les supports en pierre, béton, fibrociment, métal et bois.

Propriétés du produit

Application facile Très efficace Structure de gel

Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume : 400 m

COV : à peu près 92 % w/w Rendement : à peu près 0,8 m²

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

Mettre l'aérosol à une température ambiante.

La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C.

Avant l'application, bien agiter l'aérosol.

Avant l'application, faire un test de comptabilité du produit avec le support.

Appliquer abondamment et laisser agir. L'action du produit dépend de la vieillesse des couches et de la qualité de la peinture à éliminer.

Ensuite éliminer la peinture à l'aide d'un outillage convenant. Eventuellement rincer avec de l'eau. Si nécessaire, répéter le traitement.

Recueillir et traiter le Graffiti Ex pollué comme déchets chimiques.