



# Xilicon

SPRAY 100% SILICONES

- ✓ Lubrifiant sec et transparent
- ✓ Protection sans traces
- ✓ Anti-adhérent
- ✓ Repousse l'eau et l'humidité

## Caractéristiques techniques

- Couleur: incolore.
- Odeur: légèrement paraffiné.
- Base: huile silicone pure.
- Résistance à la pression: 1400 kg/cm<sup>2</sup>.
- Résistance à la température: en permanence de -70°C jusqu'à +250°C, avec des pointes allant jusqu'à +280°C.
- Solubilité: insoluble dans l'eau, soluble dans hydrocarbures aliphatiques.
- Conservation: 12 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.

## Emballage

Xilicon - aérosol 400ml

201012000

## Produit

### Caractéristiques

Le film appliqué est très fin, clair, durable, non-inflammable, inodore, non-tachant et efficace sur: tous métaux, caoutchoucs, bois, cuir, matières synthétiques, laques, peintures, textiles, vinyle,...

Le film lubrifiant ne dissipe, ne durcit et ne s'acidifie pas et prévient le gel.

Résistance à la pression jusqu'à 1400 kg/cm<sup>2</sup> et aux températures de -70°C jusqu'à +280°C grâce à sa composition pure.

### Applications

Lubrifier, protéger et imperméabiliser le matériel de pêche, vêtements de pluie, caméras, équipement de ski, matériel de jardinage et de camping, appareils de fitness, ...

Lubrifiant sec et transparent pour tous éléments mobiles, serrures, charnières,...

Protège les caoutchoucs contre le collage et le gel.

Protège les installations électriques et les plaques imprimées contre l'humidité et l'oxydation.

## Emploi

Pulvérisation fine d'une distance de +/- 30cm. Les surfaces traitées peuvent être nettoyées avec Tec7 Cleaner ou Multiclean.