

# Ambiance Murprimer



EU Ecolabel: BE/044/003

## Description

Primaire isolant de haute qualité. En phase aqueuse.

Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

Caractéristiques

Couche d'adhérence excellente. Empêche les différences de brillance dans la couche de finition. Isolant des taches. Rapidement recouvrable. Faible en odeur. Couvrant. Formule exempte de solvant. Produit avec Ecolabel: **EU Ecolabel: BE/044/003**

Teinte

Blanc

Emballage

0,75l ; 2,5l ; 5l et 10l

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau (fibres synthétiques 8-10 mm). Prêt à l'emploi.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et savon.

### Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 2 h.

Recouvrable: 4 h.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, fibre de verre.*

### Préparation nouveaux supports

- Nettoyer, dégraisser et dépeussier la surface.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.
- Appliquer 1 couche d'Ambiance Murprimer.  
Utilisez éventuellement Levis Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Levis Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur.
- Si une surface n'est pas cohérente ou poudreuse après dépeussier utiliser Levis Primer Fonds Tachés comme primaire au lieu des primaires au-dessus.

### Préparation rénovation

- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Ensuite appliquer une couche d'Ambiance Murprimer.
- Anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.

### Finition

Appliquer 2 couches d'Ambiance Mur à votre choix.

## Recommandations Ecolabel Européen

- Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Optimiser l'estimation de la quantité de peinture nécessaire en utilisant la formule ci-dessous:

$$\frac{\text{surface à peindre (m}^2\text{)}}{\text{rendement (}\frac{\text{m}^2}{\text{L}}\text{)}} \times \text{nombre de couches} = \text{nombre de litres nécessaires}$$

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support et du mode d'application.

- Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales ou nationales.
- Lire attentivement les informations de sécurité disponibles sur l'emballage et consulter la section 8 de notre fiche de données de sécurité pour le choix des protections individuelles.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi, en minimisant la quantité d'eau utilisée. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus de nettoyage et la peinture non utilisée dans l'évier, les toilettes, la poubelle ou les égouts. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte des résidus de nettoyage.
- Avant ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité dans un endroit bien ventilé. Après ouverture stocker dans les conditions énoncées ci-dessus, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-10-2019, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)