

Levis Fixpaint



Description

Couche de fond transparente en phase solvant qui fixe les supports poudreux.

Domaine d'application

Applicable sur des surfaces peu cohérentes. Extérieur.

Caractéristiques

Primaire pour supports poudreux. S'applique facilement. Séchage rapide. Pénètre profondément et réduit la porosité du support. Améliore considérablement l'adhérence des couches de finition.

Teintes

Incolore.

Emballage

1l et 5l

Mode d'emploi

Brosse. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils : Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou white spirit.

Rendement

5 à 15 m²/l par couche, selon l'absorption du support.

Temps de séchage

Hors poussière: 1 à 2 h

Recouvrable: 6 à 12 h

Supports / Application

Ciment, béton, briques, anciennes peintures farinantes.

Préparation

- Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser les mousses mortes à sec après 24 heures.
- Crevasses, coins abîmés, trous: éliminer toutes les parties non adhérentes au burin ou à la brosse métallique.
- Si nécessaire: reboucher les fissures, trous, les joints de jonction détachés (p. ex. des châssis de fenêtre) avec un produit Polyfilla adéquat.
- Appliquer 1 couche de Levis Fixpaint.

Finition

Levis Mur Extérieur ou Expert Façade.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de toute source d'inflammation. Travailler dans des zones bien ventilées.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 750 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h): 750 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-1-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info