

# Chalet

JARDIN



## 1. DESCRIPTION

Lasure, légèrement filmogène, mat transparent, en phase solvantée. Pour d'abris de jardin ou de chalets en bois.

Le film de lasure est protégé contre les intempéries, les rayons UV, les moisissures et les algues.

### Domaine d'application

Spécialement développée pour la protection de chalets en bois et autre bois de jardin. Pour extérieur.

### Caractéristiques

Protège contre les intempéries. Ralentit le grisaillement. Imperméable et protège contre l'eau de pluie et les rayons UV. Résistant aux moisissures et algues. Très souple, respirant et sans risque d'écaillage. La structure et le dessin du bois restent visibles. Ce produit pénètre en profondeur dans le bois.

**Pour une protection optimale contre les rayons UV, utiliser Xyladecor Chalet Incolore uniquement en couche finale sur du bois préalablement teinté.**

### Aspect

Mat transparent.

L'aspect devient légèrement satiné après l'application de 3 couches et en fonction de la porosité du bois.

### Teintes

Incolore, Pin, Chêne clair, Chêne naturel, Chêne foncé, Teck, Acajou, Noyer, Palissandre, Bouleau et Vert.

### Emballages

0,75 l et 2,5 l.

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec et sain. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla. Traiter préalablement le bois attaqué avec Xyladecor Combi BP.

### Bois neuf

Dégraissier, poncer et dépoussiérer.  
Appliquer 2 à 3 couches de Xyladecor Chalet.

### Bois lasuré en bon état

Dégraissier, poncer et dépoussiérer.  
Appliquer 2 couches de Xyladecor Chalet.

Bois lasuré en mauvais état, bois verni ou peint

Éliminer toutes les anciennes couches jusqu'au bois nu.  
Traiter comme un bois neuf.

### 3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger le contenu de l'emballage.  
Appliquer uniformément à l'aide d'une brosse munie de soies longues.  
Produit prêt à l'emploi.  
Nettoyage du matériel au white spirit.

#### Rendement

10 - 14 m<sup>2</sup>/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

#### Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 4 à 6 h.

Recouvrable: minimum 16 à 24 h.

### 4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

#### Sécurité

Une bonne ventilation pendant et après l'application du produit est requise.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

#### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 400 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 400 g/l

#### Stockage

Après l'emploi, bien refermer l'emballage. Conserver au frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 28 février 2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)