

# PRIMER TOITURE SBS

Vernis d'accrochage bitumineux pour roofing autocollant



FICHE DE PRODUIT



## Description du produit

Vernis d'accrochage bitumineux à séchage rapide, à base de bitume modifié SBS, pour la préparation de différentes sortes de support, avant la pose de roofing autocollant ou l'application de produits d'entretien de la toiture. **PRIMER TOITURE SBS** fixe les poussières et les particules détachées et garantit ainsi l'adhérence optimale du nouveau roofing autocollant ou du revêtement de rénovation souple. Peut aussi être utilisé comme primer de toiture ordinaire.

## Application

S'utilise sur différents types de supports tels que le roofing usagé, le bois, le béton, le métal avant la pose de roofing autocollant ou d'un revêtement de rénovation souple.

## Avantages

- › Séchage rapide
- › Pour tous les supports
- › Pour une adhérence optimale
- › A base de caoutchouc SBS

## De combien de produit ai-je besoin ?

0,2L/m<sup>2</sup>

## Conseils et astuces ?

- **PRIMER SBS TOITURE** est composé de bitume sélectionné avec soin et de solvants à séchage rapide.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Ne pas mettre en œuvre à une température ambiante inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C.
- Le rendement dépend du support : sur métal ou bois, environ 10 m<sup>2</sup> par litre ; sur béton ou brique, environ 3 à 4 m<sup>2</sup> par litre ; sur revêtement de toiture bitumeux, environ 5 m<sup>2</sup> par litre.
- Nettoyez votre outillage à l'aide de white-spirit.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Solvants avec séchage rapide	Noir	1 L / 2,5 L	3 à 10 m <sup>2</sup> /L en fonction du type de support et de la nature des dégâts.	Env. 1 heure	2	Oui

# PRIMER TOITURE SBS

Vernis d'accrochage bitumineux pour roofing autocollant



MODE D'EMPLOI



## De quoi ai-je besoin ?



## Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser le support.



## Comment utiliser le produit ?

- Bien mélanger avant l'emploi. Ne PAS diluer.
- Appliquer une fine couche de **PRIMER TOITURE SBS** à la brosse ou au rouleau, à raison de 0,2 L/m<sup>2</sup>. Pour les autres supports que le bitume, la consommation est inférieure; pour le béton, elle est supérieure. Sur le bois, le rendement est de 0,1 l/m<sup>2</sup>.
- Sur support rugueux et/ou absorbant comme le roofing avec paillettes d'ardoise appliquer une deuxième couche après env. 1 h.
- Laisser le tout sécher jusqu'à ce que le support ne soit plus que légèrement collant au toucher. Le séchage dure env. 1 h, en fonction de l'épaisseur de la couche, du type de support et de la température.
- Poser le **ROOFING AUTOCOLLANT** Aquaplan dans les 4 h suivantes, de manière à éviter le dépôt de poussières.



En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions  
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

