

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>Carat Styropor Primer</b>	
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>08107</b>	
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
		<b>Wolframweg 2</b>	
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

### Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, isolerende primer voor het voorbehandelen van ondergronden van styropor.

### Productkenmerken

Overspuitbaar met alle MoTip Carat producten  
Sneldrogend  
Uitstekend isolerende werking

### Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Acrylaathars
Kleur	:	Wit
VOS-gehalte	:	Circa 85% w/w
Vaste stof	:	Circa 15% w/w
Overspuitbaar	:	Na 3 uur



### Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

#### Behandelen

De ondergrond moet schoon en droog zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De primer aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.