

Polyfilla

Buitenvoegreparatie

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: naden 0-1 cm.
Gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor buiten. Voor reparaties aan buitenvoegen. Uitstekende hechting op ondergronden zoals baksteen, steen en beton.

Eigenschappen

Na droging weer- en regenbestendig. Snel en gemakkelijk vanuit de koker aan te brengen. Beschadigde voegen en scheuren zijn blijvend hersteld.

Kleuren

Grijs

Verpakkingen

310 ml (koker)

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Stofdroog: na 30 min.

Volledig droog: na 24-48 uren (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

De koker boven de schroefdraad opensnijden en de spuitmond aanbrengen. De voegenreparatie direct, met behulp van een kitpistool, in de voeg aanbrengen. Tip: de kopse kanten (zichtkant) van de te voegen bakstenen vooraf nat maken met een spons. Na aanbrengen van de voeg, het overtollige materiaal meteen verwijderen met een natte spons. Voor een glad eindresultaat de voeg afstrijken met voegspijker of een smal plamuurmes.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be