

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Siliconenspray</b>	
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>290107</b>	
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
		<b>Wolframweg 2</b>	
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van kunststof en rubber.

## Toepassingen

Piepende kunststof onderdelen  
Deurrubbers  
Dashboards  
Bumpers  
Geleiderails (caravan, zonwering)  
Zonnedaken  
Schuifdeuren  
Zaagbladen  
Rubber Dichting Profielen

## Productkenmerken

Uitstekende hechting  
Waterafstotend  
Voorkomt vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber  
Voorkomt piepen en kraken van onderdelen van kunststof  
Bestand tegen weersinvloeden  
Bestand tegen zwakke zuren en basen  
Gericht spuitbeeld  
360° ventiel



## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	200 ml
Basis	:	Polydimethylsiloxaan
VOS-gehalte	:	Circa 88% w/w
Kleur	:	Transparant
Geur	:	Karakteristiek
Temperatuur bestendig	:	-50°C tot +200°C
pH-waarde	:	Neutraal

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.  
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden.

Siliconenspray in een dunne laag aanbrengen. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel (circa 1 minuut).