
Productnaam	:	MoTip PTFE Droog	
Artikelnummer	:	290201	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig, droog, oppervlakte smeermiddel voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof waarbij geen olie of vet mag achterblijven.

Toepassingen

Geleiderails
Vouwdaken
Deursloten
Veiligheidsgordels
Ritsen
Geleiderails stoelen
Geleiderails ramen
Scharnieren van ovens



Productkenmerken

Laat geen vet of olie achter (droge film)
Zeer goede hechting
Voorkomt slijtage en vastklemmen
Bestand tegen weersinvloeden
Gericht spuitbeeld
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	200 ml
Basis	:	Polytetrafluoretheen
VOS-gehalte	:	Circa 99% w/w
Kleur	:	Transparant wit
Uiterlijk	:	Wit poeder
Temperatuur bestendig	:	-50°C tot +250°C
Droogtijd	:	Circa 5 minuten

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

PTFE droog in een dunne laag aanbrengen. Na het verdampen van het oplosmiddel (circa 1 minuut) wordt een beschermende, droge PTFE-film gevormd.