
Productnaam	:	MoTip PTFE Vet	
Artikelnummer	:	290204	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig spuitvet voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof.

Toepassingen

Metaal op metaal verbindingen
Rollagers
Metaal op kunststof verbindingen
Kogellagers
Veren
Schokdempers
Trekhamen

Productkenmerken

Zeer goede hechting
Voorkomt slijtage en vastklemmen
Hoge viscositeit
Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Uitstekende corrosiewerende werking
Waterafstotend
Bevat PTFE (Polytetrafluoretheen)
Gericht spuitbeeld



Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	200 ml
Basis	:	Minerale Olie en EP Vet
VOS-gehalte	:	Circa 71% w/w
Kleur	:	Beige
Geur	:	Karakteristiek
Uiterlijk	:	Vet
Temperatuur bestendig	:	-30°C tot +160°C
pH-waarde	:	Neutraal

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

PTFE vet aanbrengen in een dunne laag. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel.