
| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| Productnaam | : | MoTip Universeel Reiniger | |
| Artikelnummer | : | 290509 | |
| Leverancier/Fabrikant | : | MOTIP DUPLI B.V. | |
| | | Wolframweg 2 | |
| | | 8471 XC WOLVEGA | |
| | | Telefoon nummer | 0561 – 69 44 00 |
| | | Telefax nummer | 0561 – 69 44 31 |

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige universele reiniger voor het verwijderen van vet, teer, olie, was, inkt en hars van onderdelen van behandeld en onbehandeld metaal en diverse soorten kunststof.

Toepassingen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Lagers | Machine onderdelen |
| Tandwielen | Tuingereedschappen |
| Sloten | Tuinmeubelen |
| Cilinders | Houten onderdelen |
| Geleiderails | (auto) Ruiten |
| Hang- en sluitwerk | Vloeren en wanden |
| Assen | |



Productkenmerken

Krachtig, gericht spuitbeeld
Hoog oplossend vermogen
Laat geen residu achter
Snelle verdamping
Niet geleidend
Niet corrosief
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen

| | | |
|-------------|---|------------------------------|
| Inhoud | : | 200 ml |
| Basis | : | Alifatische koolwaterstoffen |
| Drijfgas | : | Koolstofdioxide |
| VOS-gehalte | : | Circa 94% w/w |
| Kleur | : | Transparant |
| Geur | : | Karakteristiek |

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

Voor het behandelen, stroomgeleidende delen afdekken en elektrische installaties uitschakelen.

De te behandelen delen inspuiten en enkele minuten laten inwerken. Hardnekkige vervuiling met een borstel nabehandelen. De behandeling herhalen tot de vervuiling verdwenen is. Vervuilde universeel reiniger opvangen en behandelen als chemisch afval.

Voor behandelde metalen en kunststoffen adviseren wij de verdraagzaamheid te testen.