


Lijnlaser met 1 rode horizontale en 1 verticale lijn. Pendelnivellering met 2mm/10m nauwkeurigheid en bereik van 50m met ontvanger (optie).

#### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	2mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	50m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	3 x AA
Netstroomaansluiting	✘
Nivellering	Pendel nivellering

#### Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✘
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	Niet van toepassing

#### Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	117 x 60 x 93 mm
Gewicht toestel	0,42 kg
DxBxH verpakking	95 x 253 x 146 mm
Gewicht verpakking	1,07 kg

#### Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✘
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	0
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✘
Wind functie	✘
Tilt functie	✘
Zelf nivellerend bereik	±4°
Hellingsfunctie	✘
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	✘
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✓
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	2
Laser frequentie (in ontvanger modus)	5KHz
Laserklasse	Class 2 - 635NM - <1mW

## IN DE DOOS



010.02



180.30



090.003



130.11


## TOEBEHOREN

### Statieven



091.150

Statief Light Duty 150cm  
- Draaibare kop - 1/4



130.01

Statiefadapter 1/4

### Ontvangers



150.10.LT

Line Tracer Rood



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro

### Wandhouders



130.08

Wandhouder met klem  
en magneet 1/4"



130.09

Wandklem met 3D kop  
1/4"

