


3D Kruislijnlasers met 1 rode horizontale lijn rondom en 2 verticale lijnen rondom (= schietlood boven en onder + 4 hoeken van 90°). Pendelnivellering met 3mm/10m nauwkeurigheid. Geleverd met multifunctionele, magnetische wandhouder. Li-Ion batterij met netstroomadapter/lader.

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	3mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 50m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	LI-ION (meegeleverd) of 4x AA
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Pendel nivellering

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	148 x 87 x 129 mm
Gewicht toestel	0,74 kg
DxBxH verpakking	166 x 425 x 356 mm
Gewicht verpakking	4,19 kg

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±3°
Hellingsfunctie	✗
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	1/4" & 5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✓
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	3
Laser frequentie (in ontvanger modus)	5KHz
Laserklasse	Class 2 - 638NM - <1mW

IN DE DOOS



030.03D



HCASE.3DC



180.30




180.10



130.08



H60027



H60028

TOEBEHOREN

Statieven



090.180

Statief Light Duty 180cm
- 5/8



090.300

Statief Medium Duty
300cm - 5/8"



091.150

Statief Light Duty 150cm
- Draaibare kop - 1/4



115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot
plafond) 330cm - 5/8



130.10

Mini statief met
schuifregeling voor 3D
Kruislijnlasers

Ontvangers



150.10.LT
Line Tracer Rood

150.12.LT
Line Tracer Red/Green

150.40.A
Quattro

Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder
5/8"

