


3D Kruislijnlaser met 1 rode horizontale lijn rondom en 2 verticale lijnen rondom (= schietlood boven en onder + 4 hoeken van 90°). Pendelnivellering met 2mm/10m nauwkeurigheid en bereik van 50m met ontvanger (optie). Li-Ion batterij met netstroomadapter/lader.

#### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	2mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 50m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	Li-Ion
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Pendel nivellering

#### Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

#### Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	129 x 100 x 140 mm
Gewicht toestel	0,91 kg
DxBxH verpakking	262 x 280 x 291 mm
Gewicht verpakking	3,01 kg

#### Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±3°
Hellingsfunctie	✗
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	1/4" & 5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✓
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	3
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2M - 638NM - <1mW

## IN DE DOOS



032.03D



HCASE-MC3D



180.30



180.10



H60019



H60014

## TOEBEHOREN

### Statieven



090.180

Statief Light Duty 180cm  
- 5/8



090.300

Statief Medium Duty  
300cm - 5/8"



091.150

Statief Light Duty 150cm  
- Draaibare kop - 1/4



115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot  
plafond) 330cm - 5/8



130.10

Mini statief met  
schuifregeling voor 3D  
Kruislijnlasers

### Ontvangers



150.10.LT

Line Tracer Rood



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro

### Wandhouders





**130.03**

**Precisie Wandhouder  
5/8"**



**130.04**

**Heavy Duty Wandhouder  
5/8**



**130.08**

**Wandhouder met klem  
en magneet 1/4"**

