


Lijnlaser met 1 groene horizontale en 1 verticale lijn. Pendelnivellering met 3,5mm/10m nauwkeurigheid en bereik van 40m met ontvanger (optie).

#### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	3,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	40m
Stof- en waterdichtheid	IP44
Batterijen	3x AAA
Netstroomaansluiting	✘
Nivellering	Pendel nivellering

#### Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✘
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	Niet van toepassing

#### Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	65 x 71 x 68 mm
Gewicht toestel	0,22 kg
DxBxH verpakking	112 x 192 x 125 mm
Gewicht verpakking	0,65 kg

#### Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✘
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	0
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✘
Wind functie	✘
Tilt functie	✘
Zelf nivellerend bereik	±3°
Hellingsfunctie	✘
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	✘
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✓
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	1
Laser frequentie (in ontvanger modus)	5 KHz
Laserklasse	Class 2 - 515NM - <1mW

## IN DE DOOS



008.02G



130.09

## TOEBEHOREN

### Statieven



091.150

Statief Light Duty 150cm  
- Draaibare kop - 1/4



130.01

Statiefadapter 1/4

### Ontvangers



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro

### Wandhouders



130.08

Wandhouder met klem  
en magneet 1/4"

