



Ontvanger voor rode en groene Lijnlasers, 3d kruislijnlasers of kruislijnlasers (controleer compatibiliteit) met bereik van 50m. Ontvangstveld van 22mm en aanduidingen met LEDs en geluidsignalen. Geleverd met klem.

Hoofdkenmerken

Maximaal bereik (afhankelijk van sterkte laserstraal)	50m
Hoogte ontvangsveld	22mm
Aanduiding vooraan	LED lampjes
Aanduiding achteraan	LED lampjes
Aanduiding afstand tot laserlijn (mm)	✘

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✘
----------------------	---

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP65
DxBxH toestel	27 x 59 x 140 mm
Gewicht toestel	0,1 kg
DxBxH verpakking	76 x 86 x 190 mm
Gewicht verpakking	0,2 kg

Gedetailleerde kenmerken

Geschikte lijnlaser frequenties (in ontvanger modus)	10KHz
Niveaus van nauwkeurigheid	2mm
Meegeleverde ontvanger klem	H60029
Geïntegreerde afstandsbediening	✘
Bereik van de afstandsbediening	Niet van toepassing
Verstelbaar nulpunt	✘

COMPATIBEL MET

Lijnlasers



Dice 2



Dice 2 Groen



Dice 3



Saturn 2 Rood



Saturn 2.5 Rood

3D Kruislijnlasers



Multicross 3D Brave



MC3D Compact Rood



MC3D Compact Groen



MC3D Rood



MC3D Groen

Kruislijnlasers



MC5 SD Rood



MC5 SD Groen



MC8 HPSD Rood



MC8 HPSD Groen



MC8 HPSV Rood



MC8 HPSB Groen

