

# Ambiance Murprimer



EU Ecolabel: BE/044/003

## Productomschrijving

Vlekisolerende watergedragen grondverf.

### Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds. Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

Uitstekende hechtingslaag. Voorkomt glansverschillen in de afwerking en verzekert een egaal eindresultaat. Vlekisolerend. Snel overschilderbaar. Geurarm. Dekkend.

Dit product is oplosmiddelvrij en draagt het **EU Ecolabel: BE/044/003**

### Kleur

Wit

### Verpakkingen

0,75l, 2,5l, 5l en 10l

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol (synthetische vezel 8-10 mm).

Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

## Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l per laag

## Droogtijd

Stofdroog: 2 uur.

Overschilderbaar: 4 uur.

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, glasvezel, ...*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond reinigen, ontvetten en stofvrij maken.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Schuren en grondig ontstoften.
- Vervolgens 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen. Gebruik Levis Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Levis Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.
- Bij niet coherente of poederende ondergronden na ontstoften wordt Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer i.p.v. bovenvermelde primers.

### Vorbereiding bij renovatie

- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoften.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoften.
- Vervolgens 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen.
- In geval van krijtende of poederende oude verflagen 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.

### Afwerking

2 lagen Ambiance muurverf naar keuze aanbrengen.

## Aanbevelingen EU Ecolabel

- Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
- Om in te schatten hoeveel verf u nodig hebt, gelieve onderstaande formule te gebruiken:

$$\frac{\text{te schilderen oppervlakte (m}^2\text{)}}{\text{rendement } \left(\frac{\text{m}^2}{\text{L}}\right)} \times \text{aantal lagen} = \text{aantal liter verf nodig}$$

Het praktisch rendement kan variëren in functie van de staat en de absorptiegraad van de ondergrond, de oppervlakte en de manier van aanbrengen.

- Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale of nationale regelgeving.
- Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op onze veiligheidsfiche voor de keuze van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
- Reinig het gebruikte gereedschap onmiddellijk met water en minimaliseer de benodigde hoeveelheid water. Giet afvalwater en verfresten niet weg in de gootsteen of in het toilet of werp ze niet in een vuilnisbak.
- Voor het openen, het product rechtopstaand in een goed verluchte plaats bewaren beschermd tegen vorst, hitte en vocht. Na gebruik de pot goed sluiten en het product bewaren zoals hierboven aangegeven, in de originele verpakking.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

### Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)

**AkzoNobel**