

EXPERT

Expert Lak Protector Binnen



Productomschrijving

Transparante zijdeglanzende kleurloze bescherm lak voor gelakte ondergronden binnen. Op waterbasis.

Toepassing

Toepasbaar op gelakte ondergronden, zoals houten trappen, vloeren en meubels. Voor binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking, geurarm. Sneldrogend. Optimale bescherming. Uiterst kras- en slijtvast, niet vergelend. Uitstekend afwasbaar.

Aspect

Zijdeglans

Kleur

Kleurloos transparant

Verpakkingen

1l, 2,5l

Verwerking

Goed omroeren voor en tijdens gebruik. Verwerking met borstel en lakrol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met warm water en zeep.

Rendement

12 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 2u. Overschilderbaar: 6 uur

De te beschermen lak moet minstens 24 uur gedroogd hebben alvorens Levis Expert Lak Protector Binnen aan te brengen. Ingebruikname: 48 uur voor lichte belasting, 7 dagen bij zware belasting.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Toepasbaar op gelakte ondergronden, zoals houten trappen, vloeren en meubels.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Barstjes, gaten en oneffenheden in opvullen met het geschikte Polyfilla product. De ondergrond ontvetten, opschuren en ontstoffen. Breng een voor de ondergrond geschikte primer aan.

Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Breng 2 lagen Levis Expert Hout Lak Binnen Satin aan. Licht opschuren tussen 2 lagen (schuurpapier met korrel P240).

De te beschermen lak moet minstens 24 uur gedroogd hebben alvorens Levis Expert Lak Protector Binnen aan te brengen. Gelakte ondergrond ontvetten met ammoniakwater, licht opschuren (schuurpapier P240-280) en stofvrij maken alvorens Levis Expert Lak Protector Binnen aan te brengen.

Voor een optimale bescherming raadt Levis 2 lagen Levis Expert Lak Protector Binnen aan.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info