



Productomschrijving

Dekkende watergedragen acrylaat grondverf voor hout.

Toepassing

Toepasbaar op hout en aanverwanten (MDF, ...).

Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking, geurarm. Uitstekende hechting en snel overschilderbaar. Ademend. Zorgt voor een uitstekende hechting van de eindlaag en garandeert een mooi eindresultaat.

Kleuren

- Wit
- Okergeel: ideale grondlaag voor gele en groene lakken.
- Grijs: ideale grondlaag voor oranje en rode lakken.

Verpakkingen

0,25l, 0,75l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel, rol met korte synthetische vezels (10 mm).

Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging gereedschap met warm water en zeep.

Rendement

11 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 3 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout, MDF, vezelplaat.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.

Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout opschuren met schuurpapier korrel P180 - 220 en ontstoffen.

Grondlaag Levis Expert Lak Primer Binnen aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P180-P220) en ontstoffen. Opmerking voor hout met kleurstoffen (afzelia, merbau): 2 lagen Levis Expert Lak Primer Binnen aanbrengen in plaats van één.

Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Uitslag, zoals bij doorbloeden van exotische houtsoorten (bv. afzelia, merbau), isoleren met 2 lagen Levis Expert Lak Primer Binnen.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Zeker Expert Lak Primer Binnen aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Breng 2 lagen Levis Expert Lak Binnen Satin aan.

Licht opschuren tussen deze 2 lagen (korrel P 240).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info