

# Polyfilla

## Afwerkplamuur Poeder

MUREN EN PLAFONDS



### 1. Productomschrijving

Egaliseren: grote oppervlakken 0-2 mm.  
In poedervorm.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Voor het gladmaken van ruwe muren en plafonds, bv. voorzien van structuurverf of sierpleister. Uitstekende hechting op ondergronden zoals pleister, baksteen, cement, steen en beton. Niet toepasbaar op vochtige ondergronden, plastic en metaal. Grotere scheuren of gaten (vanaf 2 mm) eerst dichten met een geschikt Polyfilla Vulmiddel.

#### Eigenschappen

Extra fijn poeder. Gemakkelijk aan te maken, zonder klonters. Perfecte hechting. Zeer gladde afwerking. Goed schuurbaar. Maximale laagdikte: 1 mm. Maximale diepte: 2 mm.

#### Kleuren

Wit

#### Verpakkingen

1 kg, 2 kg

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C. Verwerkingstijd aangemaakte pasta: ± 30 minuten (bij 20°C).

#### Droogtijd

Droog na ca. 3 uren (20°C, 1 mm laagdikte).

#### Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Mengverhouding

Water: 1 deel (volume)

Afwerkplamuur: 1,5 deel (volume)

#### Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Geschilderde en gladde ondergronden eerst ruw schuren. Poederende of sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Polyfilla Primer Poederende Ondergronden.

#### Gebruiksaanwijzing

Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water. Roer ca. 1 minuut goed door tot een gladde homogene pasta ontstaat. De aangemaakte pasta met een plamuurmes/vlakspaan direct op de ondergrond aanbrengen. Voor een superglad resultaat afwerken met vochtig plamuurmes/vlakspaan. Indien nodig een nieuwe laag aanbrengen na oppervlakkige droging (min. 2 uren). Na droging eventuele oneffenheden wegschuren.

#### Afwerking

Na 4 uur kan het oppervlak geschilderd of behangen worden.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)