

Polyfilla

Lakplamuur

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: scheurtjes 0-2 mm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het vullen van beschadigingen tot 1 mm in hout. Geschikt voor geschilderd of gegrond hout.

Eigenschappen

Spiegelglad eindresultaat. Vet. Oplosmiddelarm. Maximale diepte: 1 mm.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

200 g (tube)
400 g (pot)

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na 14 uren (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).

Reiniging gereedschap

Gereedschap reinigen met terpentijn.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen en de ondergrond schuren. Niet geschilderd hout voorbehandelen met een geschikte grondverf.

Gebruiksaanwijzing

Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen (max. laagdikte van 1 mm).

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of beits.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

In goed gesloten verpakking bewaren.

Koel bewaren (niet beneden 5°C).

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be