

EN

**Type of adhesive:** Acrylic adhesive**Preparation of the walls:** Surface must be clean, dry and free of dust and grease**Installation instructions:** Apply the adhesive at >15°C. Wait at least 10 min. before spreading the product. Wipe immediately tools and fresh adhesive surpluses with a wet sponge.**Drying Time:** ± 48 to 72 H for a porous surface and ± 7 days for a non-absorbant surface**Consumption:** ± 600 g/m<sup>2</sup> with a serrated spatula of 2,5 - 3 mm**Storage:** 12 months in the unopened original packing and frost-protected**Storage temperature:** + 5°C - + 35°C**Products involved:** NOMA<sup>®</sup>ACOUSTIC, NOMA<sup>®</sup>FIBRE, NOMA<sup>®</sup>PHONE, NOMA<sup>®</sup>NATURE, NOMA<sup>®</sup>SILENCE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NL

**Lijmtype:** Acrylaatlijm**Vorbereitung van de muren:** De drager moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn**Installatieinstructies:** De lijm op de muur aanbrengen bij een temperatuur van >15°C. Alvorens het product op te dragen tenminste 10 min. wachten. De werktuigen en de verse lijmresten met een vochtige spons verwijderen**Droogtijd:** ±48 à 72 u. op een poreuze drager en ± 7 dagen op een niet-poreuze drager**Verbruik:** ± 600 g/m<sup>2</sup> met een gekartelde spatel van 2,5 - 3 mm**Opslag:** 12 maanden in de niet geopende originele verpakking en beschermt tegen vorst**Opslagtemperatuur:** + 5°C - + 35°C**Betrokkene producten:** NOMA<sup>®</sup>ACOUSTIC, NOMA<sup>®</sup>FIBRE, NOMA<sup>®</sup>PHONE, NOMA<sup>®</sup>NATURE, NOMA<sup>®</sup>SILENCEBUITEN BEREIK VAN KINDEREN  
BEWARENnoma<sup>®</sup>coll

CP 1000



Colle pour isolants et absorbants phoniques  
Kleber für schallschluckende und andere Isolierung  
Adhesive filler for sound-absorption & other insulation  
Lijm voor akoestische en andere isolatie

1 kg e for internal use only  
made in E.U.

08/2013 / made in the E.U. / EMB 57358

we will succeed together

nmc



NMC sa

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten – Belgium  
Tel.: +32 87 85 85 00 – Fax: +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu - www.nmc.eu

FR

**Type de colle:** Colle acrylique**Préparation des murs:** Le support doit être propre, sec, exempt de poussières et de taches de graisse**Conseil de pose:** Appliquer la colle à une température > 15°C sur le support mural. Attendre au moins 10 min avant d'appliquer le produit. A l'aide d'une éponge humide nettoyer immédiatement les outils et les traces de colle fraîche**Temps de séchage:** ±48 h à 72 h sur un support absorbant et ± 7 jours sur un support non absorbant**Consommation:** ± 600 g/m<sup>2</sup> avec une spatule crantée de 2,5 - 3 mm**Stockage:** 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel**Température de stockage:** + 5°C - + 35°C**Produits concernés:** NOMA<sup>®</sup>ACOUSTIC, NOMA<sup>®</sup>FIBRE, NOMA<sup>®</sup>PHONE, NOMA<sup>®</sup>NATURE, NOMA<sup>®</sup>SILENCECONSERVER HORS DE PORTÉE DES  
ENFANTS

DE

**Klebersorte:** Acrylkleber**Vorbereitung der Wände:** Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein**Verlegeanleitung:** Kleber auf die Wand auftragen bei einer Temperatur von >15°C. Vor dem Auftragen des Produkts mindestens 10 Min. warten. Werkzeuge und frische Kleberreste sofort mit einem feuchten Schwamm abwischen**Trockenzeit:** ±48 bis 72 Std. bei einem porösen und ± 7 Tage bei einem nicht saugfähigen Untergrund**Verbrauch:** ± 600 g/m<sup>2</sup> mit einem Zahnschachtel von 2,5 - 3 mm**Lagerung:** 12 Monate in der nicht geöffneten Originalverpackung und frostgeschützt**Lagerungstemperatur:** + 5°C - + 35°C**Betroffene Produkte:** NOMA<sup>®</sup>ACOUSTIC, NOMA<sup>®</sup>FIBRE, NOMA<sup>®</sup>PHONE, NOMA<sup>®</sup>NATURE, NOMA<sup>®</sup>SILENCEFÜR KINDER UNZUGÄNGLICH  
AUFBEWAHRENNOMA<sup>®</sup>

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)