

Productnaam	: Carat Primer	
Kleur	: Wit	Grijs
Artikelnummer	: 08106	08108
Leverancier/Fabrikant	: MOTIP DUPLI B.V.	
	Wolfraamweg 2	
	8471 XC WOLVEGA	
	Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
	Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen.

Geschikte primer als voorbehandeling voor het aflakken met alkydhars-, nitro-cellulose-, 1-K acrylaat- en 2-K acrylaatlakken.

Productkenmerken

Sneldrogend

Zeer hoge dek- en vulkracht

Goede corrosiewering

Hoog standvermogen

Goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400)

Overspuitbaar met alle verfsystemen

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	: 400 ml
Basis	: Acrylaathars
VOS-gehalte	: Circa 84% w/w
Vaste stof	: Circa 16% w/w
Rendement	: 1,25 tot 1,75 m ²
Stofdroog	: Na 5 tot 10 minuten
Kleefvrij	: Na 10 tot 20 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar	: Na 2 uur
Hittebestendig	: Tot 110°C



Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren.

Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De primer aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.