

Expert Muur



5x STERKER DAN
STANDAARD MUURVERF

(*)

Productomschrijving

Voor muren die veel te verduren hebben.
Topkwalitatieve, zeer duurzame matte acrylaatmuurverf op waterbasis.

Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds. Voor gebruik binnen.
Ideaal voor intensief gebruikte ruimtes zoals traphal en woonkamer.

Eigenschappen

Makkelijk aan te brengen. Egaal eindresultaat zonder borstelstrepen of aanzetten. Hoge dekkracht. Langdurige bescherming tegen dagelijkse slijtage, vlekken en vegen. Vuil- en vlek afstotend. Uitstekend afwasbaar: vuil en vlekken laten geen sporen na; verf, kleur en glans blijven intact. Isoleert vlekken van bv. vochtkringen, nicotine, roet, ...
Geurarm. Milieuvriendelijke verf, vrij van oplosmiddelen. Formule bevat polyurethaan en innovatieve vloeistofafstotende ingrediënten, voor een nog sterkere en vlekbestendige verffilm.

Aspect

Mat

Kleuren

Wit en 8 kant-en-klare kleuren

Verpakkingen

1l, 2,5l & 5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 5 uur

Bij hardnekkige vlekken (roet, nicotine, ...): de 2de laag pas na 24 uur aanbrengen.

(*) Voor meer info zie www.levis.info

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasweefsel of reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Gebruik eventueel Levis Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Levis Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of groene afwerking. Op minder coherente ondergronden (bijv. poederend of met vlekken) wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotinevlekken 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Expert Muur aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Pot goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info