

KLINKER-BESCHERMER

Bescherming voor poreuze oppervlakken



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Dampdoorlaatbare, transparante oppervlaktebescherming voor alle absorberende en poreuze ondergronden in en rondom de woning zoals klinkers en tegels. Het vormt een vuil-, vet- en waterafstotend oppervlak. Het doet de intensiteit van de originele kleuren en de schakeringen van de ondergrond herleven en vertraagt de indringing van stof, vetten en oliën. Door de vochtwerende eigenschappen wordt mos- en algengroei vertraagd en vorstschade vermeden. Zo wordt het onderhoud sterk vereenvoudigd.

Toepassing

Te gebruiken voor alle horizontale en verticale oppervlakken zoals terrassen, opritten, paden, gevels, grafstenen, standbeelden, schoorstenen ... bestaande uit absorberende en poreuze materialen zoals klinkers en betonnen tegels.

Voordelen

- › 1 laag volstaat
- › Doet kleuren herleven
- › Vuil-, vet- en waterafstotend
- › Gemakkelijk aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?

0,250 à 1 L/m² sterk afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond

Handige weetjes?

- Bewaren op een koele (max 20°C) en vorstvrije plaat
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 10°C en hoger dan 35°C en wanneer er regen, vorst of mist verwacht kan worden binnen de eerste 8 u.
- Reinig je gereedschap onmiddellijk na het werk met water

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Hars	Transparant	5 L / 12 L	0,250 à 1 L/m ² sterk afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond	Ongeveer 6 uur	1	Ja

KLINKER-BESCHERMER

Bescherming voor poreuze oppervlakken



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak ondergrond eerst stof- en vetvrij. Reinig de ondergrond onder hoge druk bij ernstige vervuiling. Verwijder eventuele vetvlekken.
- Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met **STOP GROENE AANSLAG**.
- Herstel eerst eventuele beschadigde voegen.



Hoe gebruik ik het product ?

- Schud **KLINKER-BESCHERMER** intensief voor gebruik. Test eerst op een onopvallende plaats. Mag ook op een licht vochtige ondergrond aangebracht worden.
- Breng **KLINKER-BESCHERMER** aan op poreuze materialen in één laag onverdund met kwast, roller of sproeier tot de ondergrond verzadigd is. Vermijd plasvorming. Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
- Laat het product min. 4 u drogen en zorg dat het regenvrij blijft voor 8 u
- Na 7 dagen beschermt de laag optimaal



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

